Tecido testemunha para teste de fricção ISO

Tecido fabricado de acordo com a norma ISO 105-F09 para aplicação em ensaios de solidez à fricção superficial de tecidos e couros. É usado para avaliar a transferência de corante, após um teste de fricção e solidez, por exemplo.

A normalização deste tecido inicia-se com a seleção e qualificação das fibras de algodão que irão compor os fios. Estes, ao serem produzidos, seguem especificações de título, torção e uniformidade na sua produção. O controle na tecelagem especifica o tipo de ligamento, largura, número de fios e batidas por centímetro.

Possui certificado de conformidade e relatório de teste detalhado.

O tecido para testes de fricção é fornecido nas seguintes apresentações:

- Tecido cortado com bordas Picotadas ou “Zig-zag” para uso direto de acordo com os padrões utilizados no teste, nas dimensões: 5 cm x 5 cm (2” x 2”)

- Tecido plano com bordas não picotadas fornecido em metro quadrado (m²) de acordo com a necessidade

Atende às normas:

Norma:	**Título**
ISO 105-D02	
ISO 105-F09	
ISO 105-X12	
ISO 20433 (IULTCS/IUF 452)	
LP-463KC-0-03	
M&S C25	
M&S C52	
M&S C8	
M&S C8A	

Atende as necessidades dos seguintes aparelhos:

- Crock Tester Manual TC 240

- Crock Tester Motorizado TC 250

- Crock Tester Vertical TC 230