Tiras de Lixa para Abrasímetro Taber TC 110

Tiras de Lixa S-33

Tiras de lixa autoadesivas fechadas (anel) para revestimento do rebolo CS-0, cortadas em tiras de 12,7 mm x 160 mm, que contém um adesivo sensível à pressão para fixá-las ao redor dos rebolos resilientes CS-0. O S-33 contém partículas de óxido de alumínio extrafino, classificada como 360 FEPA que tem um tamanho médio de partícula de aproximadamente 40,5 ?m (0,00159 polegadas). O papel é de categoria "A" com gramatura de 70-100 g /m².

Para manter a taxa de abrasão constante, as tiras de lixa devem ser mudadas após um número definido de ciclos de ensaio (normalmente 200 ou 500). As aplicações incluem esmaltes vítreos e porcelana, tintas, revestimentos metálicos e superfícies de móveis.

Tiras de Lixa S-42

Tiras de lixa de revestimento, abertas, cortadas nas medidas de 12,7 mm x 160 mm, contendo adesivo sensível à pressão para fixá-las ao redor do rebolo resiliente CS-0. As lixas S-42 são constituídas por grãos muito finos de óxido de alumínio, classificados como 180 ANSI-CAMI, com um tamanho médio de partícula de aproximadamente 78 ?m (0,00304 polegada). O papel é de categoria "A" com gramatura de 70-100 g /m².

Para manter a taxa de abrasão constante, as tiras de lixa devem ser mudadas após um número definido de ciclos de ensaio (normalmente 200 ou 500). As aplicações incluem laminados decorativos, pisos de madeira, plásticos, superfície de móveis, tintas e vernizes.

ATENÇÃO: Devido à possível deterioração e influência sobre as taxas de abrasão, a tira de lixa S-42 deve ser armazenada em um ambiente de temperatura e umidade controladas.